

MED - Kühlschränke

für OP und Ambulanz



MED - 100

Art.: 700101

Kühlinhalt:	95 l
Temperatureinstellung ca.:	+2 bis +20 °C
Spannung:	220 - 240 V
Frequenz / Leistungsaufnahme:	50 Hz / 75 Watt
Normalverbrauch:	0,67 KW / 24H
Außenmaße einschl. Wandabstand:	54 x 53,5 x 82 (BxTxH cm)
Innenmaße:	44 x 43 x 47 (BxTxH cm)
Nutzmaße:	42 x 38 x 47 (BxTxH cm)
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür:	54 x 105,5 (BxTxH cm)
Lichtes Schubfachmaß:	40,8 x 32 x 5,6 (BxTxH cm)
Rostgröße:	56 x 105,5 (BxTxH cm)
Maximale Belastung Schubfach / Rost:	13kg / 25 kg
Gewicht (netto / brutto):	46 kg / 56 kg

- 3 Schubfächer und 1 Rost
- Ein- und unterbaufähig
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaung
- Tauwasserverdunstung
- Alarmierung bei Stromausfall
- Heißlüfter

- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur
- Digitale LED-Temperaturanzeige
- Sicherheitseinrichtung gegen Minus-Temperaturen
- Abschließbare Tür

Frost MED 95

Art.: 700201



Kühlinhalt:	95 l
Temperatureinstellung ca.:	-5 bis -25 °C
Spannung:	220 - 240 V
Frequenz / Leistungsaufnahme:	50 Hz / 123 Watt
Normalverbrauch:	1,33 KW / 24H
Außenmaße einschl. Wandabstand:	54 x 54 x 82 (BxTxH cm)
Innenmaße:	44 x 42 x 47 (BxTxH cm)
Nutzmaße:	42 x 37 x 47 (BxTxH cm)
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür:	54 x 105,5 (BxTxH cm)
Lichtes Schubfachmaß:	40,8 x 32 x 5,6 (BxTxH cm)
Rostgröße:	43,8 x 36 (BxTxH cm)
Maximale Belastung Schubfach / Rost:	13kg / 25 kg
Gewicht (netto / brutto):	50 kg / 54 kg

- 1 Schubfach und 2 Roste
- Ein- und unterbaufähig
- Schnellfrosteinrichtung
- Schlüsselschalter gegen Manipulation
- Alarmierung bei Stromausfall
- Leiselüfter

- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur
- Digitale LED-Temperaturanzeige
- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher
- Abschließbare Tür

MED - Kühlschränke

für OP und Ambulanz



MED - 200

Art.: 700301

Kühlinhalt:	170 l
Temperatureinstellung ca.:	+2 bis +15 °C
Spannung:	220 - 240 V
Frequenz / Leistungsaufnahme:	50 Hz / 155 Watt
Normalverbrauch:	0,76 KW / 24H
Außenmaße einschl. Wandabstand:	54 x 54,6 x 122 (BxTxH cm)
Innenmaße:	43 x 43 x 87 (BxTxH cm)
Nutzmaße:	41 x 38 x 73 (BxTxH cm)
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür:	54 x 105 (BxTxH cm)
Lichtes Schubfachmaß:	38 x 34 x 6 (BxTxH cm)
Rostgröße:	-
Maximale Belastung Schubfach / Rost:	13kg / 25 kg
Gewicht (netto / brutto):	69 kg / 80 kg

- 4 Schubfächer aus Kunststoff
- 1 Drahtrost auf Auflegern
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaung
- Tauwasserverdunstung
- Alarmierung bei Stromausfall
- Temperaturüberwachung

- Mikroprozessor gesteuerte Temperatur
- Digitale LED-Temperaturanzeige
- Sicherheitseinrichtung gegen Minus-Temperaturen
- Abschließbare Tür

MED - 85

Art.: 700401



Kühlinhalt:	80 l
Temperatureinstellung ca.:	+2 bis +15 °C
Spannung:	220 - 240 V
Frequenz / Leistungsaufnahme:	50 Hz / 88 Watt
Normalverbrauch:	0,42 KW / 24H
Außenmaße einschl. Wandabstand:	47 x 51 x 74 (BxTxH cm)
Innenmaße:	38 x 41 x 63 (BxTxH cm)
Nutzmaße:	Nutztiefe oben 5 cm, unten 15 cm geringer
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür:	47 x 96 (BxTxH cm)
Lichtes Schubfachmaß:	34 x 32 x 5,6 (BxTxH cm)
Rostgröße:	23 x 37,8 (BxTxH cm)
Maximale Belastung Schubfach / Rost:	9,5kg / 25 kg
Gewicht (netto / brutto):	32 kg / 38 kg

- 3 Schubfächer und 1 Rost
- Ein- und unterbaufähig
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaung
- Alarmierung bei Stromausfall

- Sicherheitseinrichtung gegen Minus-Temperaturen
- Abschließbare Tür